Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No. \$ 50089554

Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference 01-TG- 15018471 001 Längstens gültig bis 07.09.2011

Latest expiration date (day/mo/yr)

Z.Y.B.

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Genehmigungsinhaher License Holder

Prüfzeichen Test Mark

W.tuv.co



Geprüft nach Tosted acc. to EN 60950-1:2001+A11

Certified Product

Zertifiziertes Produkt (Geräteldentifikation) (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Folienschweissmaschine (Laminator)

Bezeichnung

: DWL-3A

DWL-4B

DWL-4C

13

(Type Designation)

DWL-3AF

DWL-4BF

DWL-4CF

Nernspannung

: AC 220-240V; 50Hz

(Rated Voltage)

Nennstrom

: 2A

1/87A

1,37A

(Rated Current)

Schutzklasse

(Protection Class)

13



ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfallen § 4 (1) bzw. (2) und § 7(1) des Gerite- und Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

Product and production fulfill par 4 Art. 1 or Art. 2 and Par 7 Art. 1 of the German Equipment and Product Safety Law.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com Pax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue: 08.09.2006 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. P. Hartstein

P	г	0	d	ι	ı	k	te)
p	,	n	di	,	v	-#	0	



\$ 50089554 0002

01-TG-15018471 006

Constructional Da	ta For	m (CDF) for Electrical Appliances	Page 1 of 4			
License holder	:					
Factory	;	Same as above				
Type of Appliance	:	Laminator				
Type Designation	:	DWL-3A, DWL-4B, DWL-4C, DWL-3AF, DWL-4BF, DWL-4CF, DWL-3CF				
Rating	:	See table A				
Protection Class	:	Class I				
Supply connection	:	☐ fixed power cord				
		permanent connection				
		appliance inlet				
		direct plug in				
		□ battery operated				
Please tick above box 2	when	applicable				
Additional information	:					
Operating temperature:	Max. 25	5°C, IPX0				
Shredder type: A3						

Table A:							
Model	Input Rated Voltage (V)	Input Rated current (A)	Input frequency (Hz)	Rated Output Voltage (V)	Rated Output Current (A)	Rated Output (VA)	
DWL-3A	AC 220-240V	2.0	50				
DWL-4B	AC 220-240V	1.87	50			-	
DWL-4C	AC 220-240V	1.87	50			-	
DWL-3AF	AC 220-240V	2.0	50		-	-	
DWL-4BF	AC 220-240V	1.87	50			-	
DWL-4CF	AC 220-240V	1.87	50	-	-	-	
DWL-3CF	AC 220-240V	2.0	50	_	-	-	

TÜV Rheinland Group

2008-11-06

Tracy Geng

Date Name Signature